

### ROHRLEGEHAKEN



- Tragfähigkeiten bis 7,5 t
- Für Rohrlängen bis 3 m
- Mit automatischem Schwerpunktausgleich
- Serienmäßig mit Sicherungskette

## RHK

für Rohrlänge bis 1 m



Bestell-Nummer	Typ	Tragfähigkeit kg	Hakenöffnung mm	Gewicht ca. kg
115 010	RHK 1/1	1.000	190	24
115 025	RHK 3/1	3.000	260	45

## RHSV

für Rohrlängen bis 3 m, mit automatischem Schwerpunktausgleich und verstellbarem Anschlagpuffer



Bestell-Nummer	Typ	Tragfähigkeit kg	Hakenöffnung mm	Mindestgewicht* ca. kg	Gewicht ca. kg
115 210	RHSV 1/3	1.000	300	350	180
115 325	RHSV 3/3	3.000	460	1.000	310
115 335	RHSV 7,5/3	7.500	500	3.000	732

\* Für die Funktion der Automatik ist für jeden Rohrlegehaken RHSV ein Mindest-Rohrgewicht notwendig. Leichtere Rohre können nicht mit dem RHSV transportiert werden.

# 120

## RÖHREN-GEHÄNGE

Das Röhren-Gehänge zum leichten Auf- und Abladen von Rohren aller Art. Es besteht aus zwei Röhrenhaken und einem zweisträngigen Kettengehänge für maximal 4 m lange Rohre.



Alle Röhren-Gehänge werden mit einem 2-strängigen Kettengehänge geliefert. Jeder Kettenstrang ist mit einem Verkürzungselement ausgerüstet, wodurch eine Verkürzung oder Verlängerung des Kettengehanges bis max. 4 m Rohrlänge möglich ist.

Bestell-Nummer	Typ	Tragfähigkeit kg	Hakenöffnung mm	Gewicht ca. kg
120 010	ROG 1/4	1.000	200	31
120 020	ROG 2,5/4	2.500	250	56
120 030	ROG 4/4	4.000	320	101

Die Haken sind gegen Mehrpreis mit Gummibelag lieferbar. Die Hakenöffnung verringert sich dann um 50 mm.